



Weiches Wasser. Klare Vorteile.

Die Enthärtungsanlage
JUDO MULTISOFT 2P



judo®

WENIGER KALK. UND VIELES MEHR.

Weiches Wasser pflegt und belebt. Es schützt Ihre Trinkwasserinstallation und Ihre Geräte vor dem Verkalken. Es erspart Ihnen viel Putzarbeit in Bad und Küche. Es senkt den Energieverbrauch und es trägt zur Hygiene bei.

Auf dem neuesten Stand – auf wenig Fläche:

Der JUDO MULTISOFT 2P bietet aktuellste Technik zum günstigen Preis. Er ist mit 36 x 39 cm Stellfläche äusserst kompakt – und durch den zweiteiligen Aufbau sehr flexibel in der Aufstellung.

Doppelt hält besser:

Der MULTISOFT 2P besitzt zwei Enthärtersäulen, die parallel betrieben werden. Sollte sich eine Enthärtersäule in der Regeneration befinden, arbeitet die andere weiter. So steht Ihnen immer weiches Wasser zur Verfügung, ohne Unterbrechung, rund um die Uhr. Ein klarer Vorteil und ein typisches Merkmal teurer Premium-Geräte.

Hygienisch:

Zur Vorbeugung gegen Keime wird die Anlage regelmässig automatisch desinfiziert.

Die Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Weichwasser-Komfort rund um die Uhr
- ✓ umweltfreundliche Sparbesatzung
- ✓ automatische Desinfektion (Keimschutz)
- ✓ verschleissarme Keramik-Steuerscheiben für reibungslosen Betrieb
- ✓ geprüfte Qualität made in Germany

Technische Daten: JUDO MULTISOFT 2P

Modell		JMS-2P	JMS-2P
Rohranschluss	Zoll	1"	1¼"
Nenndurchfluss	m³/h	1,8	1,8
Nenndruck PN	bar	10	10
Druckverlust bei Nenndurchfluss	bar	0,5	0,5
Min. / Max. Betriebsdruck	bar	2 / 7	2 / 7
Kurzzeitiger Durchfluss max.	m³/h	3,5	3,5
Wasserverbrauch je Regeneration	l	24	24
Nennkapazität	mol	0,9	0,9
Max. Leistungsaufnahme	W	15	15
Einbaulänge	mm	195	195

Die Enthärtungsanlage JUDO MULTISOFT 2P schenkt Ihnen samtweiches Wasser mit allen Vorzügen. Und darüber hinaus bringt sie technische Vorteile mit, die für sich sprechen.

DOPPELT HÄLT BESSER,

WAS SIE SICH VON EINEM

ENTHÄRTER VERSPRECHEN.

Das Herzstück einer Enthärtungsanlage ist die sogenannte Enthärtersäule, ein zylinderförmiger Behälter, der mit Hochleistungsharz gefüllt ist. Wird er von kalkhaltigem Wasser durchströmt, binden sich die härtebildenden Ionen an das Harz. Das Wasser wird weich.

Nach einer bestimmten Zeit ist das Harz allerdings gesättigt. Die Anlage muss regenerieren; dabei wird das Harz mit Salzlösung gespült. Während der Regeneration kann eine Enthärtersäule kein weiches Wasser zur Verfügung stellen. Eine Anlage mit nur einer einzigen Säule ist in dieser Zeit nicht einsatzfähig. Der MULTISOFT 2P dagegen schon.



JUDO Wasseraufbereitung AG
Industriestrasse 15 · CH-4410 Liestal
Tel. 061 9064050
Fax 061 9064059
E-Mail: info@judo-online.ch
judo-online.ch

